

高配光330°を実現した“美しいLED球”



※本製品は横向きでの使用はできません。



【メリット】

- ☆ 互換性 > 水銀灯と同形状で、従来の器具をそのまま使用可能
- ☆ 高効率/省エネ > 水銀灯使用時より電気代を約70%削減
- ☆ 再点灯性 > 瞬停時でも数秒で点灯し安全性抜群
- ☆ メンテナンス性 > 50,000時間の長寿命でメンテナンス性抜群

各種形状を取り揃えておりますので、詳細はお問い合わせください。

R-SGE-30, R-SGE-50, R-SGE-70 仕様表

商品名	30Wタイプ R-SGE-30	50Wタイプ R-SGE-50	70Wタイプ R-SGE-70
相当品	HF200W	HF250W	HF300W
消費電力	30W	50W	70W
全光束 ※1	3500 lm	5900 lm	8200 lm
外形寸法mm	Φ75×185	Φ110×240	Φ122×290
重量	290g	750g	1100g
口金	E26, E39	E39	
色温度	5000K / 4000K / 3000K		
演色性	Ra85		
設計寿命	50,000時間		
定格電圧	AC100V-240V(50/60Hz) ※専用外付け電源		
推奨温度範囲 ※1	-20 ~ 50℃		

※1) 40℃以上では、光量低下と寿命に影響があります。