

60W 100W 150W 200W 300W



130lm/W
発光効率

5年
保証期間







40000h
使用寿命

【特長】

- 工場や倉庫などの高天井に最適な照明です。BETOPが誇る冷間鍛造技術により製造されたアルミ製ヒートシンクを採用し、その伝熱係数は226w/m.kという抜群の放熱性を実現しており、高い品質を実現しています。Lumileds社製高輝度チップ及びADAYO社製電源採用により発光効率は130lm/W以上を保証します。防塵・防水規格IP65で屋外にも対応可能な製品です。

応用場所





0.6m 130lm/W

型番	BT-IF50W-600	BT-IF100W-600	BT-IF150W-600
消費電力	50W	100W	150W
LED	Lumileds	Lumileds	Lumileds
定格電圧	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac
力率	0.96	0.96	0.96
色温度	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K
演色性	80Ra	80Ra	80Ra
全光束	6500Lm	13000Lm	19500Lm
寸法	L577*W245*H58mm	L577*W359*H58mm	L577*W473*H58mm
ビーム角度	120°/90°	120°/90°	120°/90°
調光	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI
IP等級	IP40	IP40	IP40
材質	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC

1.2m 130lm/W

型番	BT-IF100W-1200	BT-IF200W-1200	BT-IF300W-1200
消費電力	100W	200W	300W
LED	Lumileds	Lumileds	Lumileds
定格電圧	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac
力率	0.96	0.96	0.96
色温度	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K
演色性	80Ra	80Ra	80Ra
全光束	13000Lm	26000Lm	39000Lm
寸法	L1094*W245*H58mm	L1094*W359*H58mm	L1094*W473*H58mm
ビーム角度	120°/90°	120°/90°	120°/90°
調光	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI
IP等級	IP40	IP40	IP40
材質	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC